














Usi GMV												
DENUMIRE	NR. BUC.	L x H	SUPRAFATA	SIMBOL IN PLAN	VEDERE EXT.	COEFICIENT DE TRANSFER TERMIC	PROFILE	CULOARE	SENS DE DESCHIDERE	TIPUL DE DESCHIDERE	S. VITRATA	TIP DE STICLA
U01 cu maner A.P. GMV	1	1.60×2.10	3.36			Valoarea coeficientului termic Uw este maxim 1.3W/m2k.	Profilul din aluminiu	Culoare alba, conform RAL 9002	Interior/exterior conform planului de arhitectura	Deschidere batanta partea fixa, cu latimea mai mica, va fi prevazuta cu maner antipanica	0.92	Geam termoizolant, tratat low - e
U02 EX GMV	2	1.00×2.10	2.10			Valoarea coeficientului termic Uw este maxim 1.3W/m2k.	Profilul din aluminiu	Culoare alba, conform RAL 9002	Interior/exterior conform planului de arhitectura	Deschidere batanta partea fixa, cu latimea mai mica, va fi prevazuta cu maner antipanica	0.63	Geam termoizolant, tratat low - e
U02 GMV	3	1.00×2.10	2.10			Valoarea coeficientului termic Uw este maxim 1.3W/m2k.	Profilul din aluminiu	Culoare alba, conform RAL 9002	Interior/exterior conform planului de arhitectura	Deschidere batanta	0.63	Geam termoizolant, tratat low - e
U03 int. GMV	2	1.00×2.10	2.10			Tamplaria in cauza nu se supune indeplinirii unui maxim de coeficient de termic, dat fiind rolul acesteia in cladire	Profilul din aluminiu	Culoare alba, conform RAL 9002	Interior/exterior conform planului de arhitectura	Deschidere batanta	0.63	Sticla securizata
U03 int. GMV	3	1.00×2.10	2.10			Tamplaria in cauza nu se supune indeplinirii unui maxim de coeficient de termic, dat fiind rolul acesteia in cladire	Profilul din metal	Culoare alba, conform RAL 9002	Interior/exterior conform planului de arhitectura	Deschidere batanta	0.00	Panou din metal
U03 int. GMV	1	1.00×2.10	2.10			Valoarea coeficientului termic Uw este maxim 1.3W/m2k.	Profilul din metal	Culoare alba, conform RAL 9002	Interior/exterior conform planului de arhitectura	Deschidere batanta	0.00	Panou din metal
U04 GMV	4	0.80×2.10	1.68			Valoarea coeficientului termic Uw este maxim 1.3W/m2k.	Profilul din metal	Culoare alba, conform RAL 9002	Interior/exterior conform planului de arhitectura	Deschidere batanta	0.00	Panou din metal

NOTA:

- înainte de a comanda tâmplăria interioară si exterioară, să se primească acceptul beneficiarului.
- înainte de realizarea aprovizionării tâmplăriei se va verifica si măsura pe santier.
- tâmplăria si detaliile aferente acestuia se vor alege de către beneficiar împreună cu un reprezentant al producătorului.
- codul de culoare este pus orientativ, in momentul achizitiei tamplariei se va alege din gama producatorului culoarea care este ce-a mai apropiata de nuanta codului RAL specificat.
- modalitatea de deschidere a usilor si numărul canaturilor fixe si mobile se vor alege împreună cu reprezentantul producătorului, directia de deschidere în plan este stabilită doar orientativ de către arhitect.

NOTE:

A NU SE MĂSURA PE PLANSA!

- Nota 1:** Prezenta plansa se citeste impreuna cu proiectul de arhitectura, instalatii si structura aferente (parte desenata si scrisa).
- Nota 2:** Cotele date de proiectant sunt relative la structura proiectata. Proiectantul general va fi anuntat în cazul constatarii unor neconcordante mai mari de 2cm între structura proiectata si cea existenta. Pentru solutionarea eventualelor necorelari din cadrul proiectului sau dintre proiect si constructia existenta, constructorul are obligatia sa solicite asistenta din partea proiectantilor.
- Nota 3:** Nu sunt permise modificari fara acordul prealabil al proiectantului general. In caz contrar, proiectantul este degrevat de orice responsabilitate care decurge din modificarile aduse proiectului autorizat.
- Nota 4:** Toate plansele se vor verifica la locul constructiei de catre executant, iar eventuale necorelari se clarifica inainte de inceperea executiei cu proiectantul general si de specialitate.
- Nota 5:** Pentru amplasarea golurilor pentru instalatii se va consulta proiectul de specialitate instalatii, corelat cu proiectul de arhitectură.

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza	Nr. / Data		
PROIECTANT DE SPECIALITATE				Beneficiar:		Proiect nr.	902/2025
 S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. Sanandrei, str. Magnoliei, nr.14, jud.Timis CUI: RO32707205; ORC: J35/157/2014; Tel: 0720 315 097; Fax: 0356 467 757 E-mail: office@eurodraftproiectdesign.ro				Comuna Mosnita Noua			
				Amplasament:			
				Judetul Timis, Comuna Mosnita Noua, satul Mosnita Veche, C.F. 412664			
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara	Denumire proiect:		Faza	
Proiectat	arh. Duma Camelia		1:%	Amplasare containere cu destinatia sali de clasa, amenajare loc de joaca, realizare bransamente la utilitatile existente - gradinita Mosnita Veche		D.T.A.C. + P.T.	
Desenat	stud. arh. Palincas Laurentiu		Data	Titlu plansa:		Plansa nr.	
Verificat	ing. Nemes Bogdan		Iulie 2025	Tablou de tamplarie usi		A 10	