

Ferestre GMV												
DENUMIRE	NR. BUC.	L x H	SUPRAFATA	SIMBOL IN PLAN	VEDERE EXT.	COEFICIENT DE TRANSFER TERMIC	PROFILE	CULOARE	SENS DE DESCHIDERE	TIPUL DE DESCHIDERE	S. VITRATA	TIP DE STICLA
F01 EX GMV	11	1.60×1.10	1.76			Valoarea coeficientului termic Uw este maxim 1.3W/m2k.	Profilul din aluminiu	Culoare alba, conform RAL 9002	Interior spre stanga privind tamplaria din interior spre exterior	Canat fix stanga si dreapta, respectiv oscilo-batanta canatul din mijloc cu deschidere spre stanga privind tamplaria din interior spre exterior	1.22	Geam termoizolant, tratat low - e
F01 EX int. GMV	2	1.60×1.10	1.76			Tamplaria in cauza nu se supune indeplinirii unui maxim de coeficient de termic, dat fiind rolul acesteia in cladire	Profilul din aluminiu	Culoare alba, conform RAL 9002	Interior spre stanga privind tamplaria din interior spre exterior	Canat fix stanga si dreapta, respectiv oscilo-batanta canatul din mijloc cu deschidere spre stanga privind tamplaria din interior spre exterior	1.22	Geam termoizolant, tratat low - e
F01 GMV	13	1.60×1.10	1.76			Valoarea coeficientului termic Uw este maxim 1.3W/m2k.	Profilul din aluminiu	Culoare alba, conform RAL 9002	Interior spre stanga privind tamplaria din interior spre exterior	Canat fix stanga si dreapta, respectiv oscilo-batanta canatul din mijloc cu deschidere spre stanga privind tamplaria din interior spre exterior	1.22	Geam termoizolant, tratat low - e
F02 int. GMV	1	1.00×1.00	1.00			Tamplaria in cauza nu se supune indeplinirii unui maxim de coeficient de termic, dat fiind rolul acesteia in cladire	Profilul din aluminiu	Culoare alba, conform RAL 9002	Interior spre stanga privind tamplaria din interior spre exterior	Oscilo-batanta	0.72	Geam securizat
F03 EX GMV	2	0.60×0.50	0.30			Valoarea coeficientului termic Uw este maxim 1.3W/m2k.	Profilul din aluminiu	Culoare alba, conform RAL 9002	Interior spre stanga privind tamplaria din interior spre exterior	Oscilo-batanta partea dreapta si batanta partea stanga	0.11	Geam termoizolant, tratat low - e
F03 GMV	2	0.60×0.50	0.30			Valoarea coeficientului termic Uw este maxim 1.3W/m2k.	Profilul din aluminiu	Culoare alba, conform RAL 9002	Interior spre stanga privind tamplaria din interior spre exterior	Oscilo-batanta	0.16	Geam termoizolant, tratat low - e

NOTA:

- înainte de a comanda tâmplăria interioară si exterioară, să se primească acceptul beneficiarului.
- înainte de realizarea aprovizionării tâmplăriei se va verifica si măsura pe santier.
- tâmplăria si detaliile aferente acestuia se vor alege de către beneficiar împreună cu un reprezentant al producătorului.
- codul de culoare este pus orientativ, in momentul achizitiei tamplariei se va alege din gama producatorului culoarea care este ce-a mai apropiata de nuanta codului RAL specificat.
- modalitatea de deschidere a usilor si numărul canaturilor fixe si mobile se vor alege împreună cu reprezentantul producătorului, directia de deschidere în plan este stabilită doar orientativ de către arhitect.

NOTE:

A NU SE MĂSURA PE PLANSA!

Nota 1: Prezenta plansa se citeste impreuna cu proiectul de arhitectura, instalatii si structura aferente (parte desenata si scrisa).

Nota 2: Cotele date de proiectant sunt relative la structura proiectata. Proiectantul general va fi anuntat in cazul constatarii unor neconcordante mai mari de 2cm intre structura proiectata si cea existenta. Pentru solutionarea eventualelor necorelari din cadrul proiectului sau dintre proiect si constructia existenta, constructorul are obligatia sa solicite asistenta din partea proiectantilor.

Nota 3: Nu sunt permise modificari fara acordul prealabil al proiectantului general. In caz contrar, proiectantul este degrevat de orice responsabilitate care decurge din modificarile aduse proiectului autorizat.

Nota 4: Toate plansele se vor verifica la locul constructiei de catre executant, iar eventuale necorelari se clarifica inainte de inceperea executiei cu proiectantul general si de specialitate.

Nota 5: Pentru amplasarea golurilor pentru instalatii se va consulta proiectul de specialitate instalatii, corelat cu proiectul de arhitectură.

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza	Nr. / Data	Proiect nr. 902/2025
PROIECTANT DE SPECIALITATE				Beneficiar: Comuna Mosnita Noua		
 S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. Sanandrei, str. Magnoliei, nr.14, jud.Timis CUI: RO32707205; ORC: J35/157/2014; Tel: 0720 315 097; Fax: 0356 467 757 E-mail: office@eurodraftproiectdesign.ro 				Amplasament: Judetul Timis, Comuna Mosnita Noua, satul Mosnita Veche, C.F. 412664		
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara 1:%	Denumire proiect: Amplasare containere cu destinatia sali de clasa, amenajare loc de joaca, realizare bransamente la utilitatile existente - gradinita Mosnita Veche		Faza D.T.A.C. + P.T.
Proiectat	arh. Duma Camelia					
Desenat	stud. arh. Palincas Laurentiu		Data	Titlu plansa: Tablou de tamplarie ferestre		Plansa nr. A 11
Verificat	ing. Nemes Bogdan		Iulie 2025			